

Mindestuntersuchungsprogramm für eine Einlagerung im Tagebau der REMEX Kamsdorf GmbH nach Vorgaben des TLUBN									
Parameter	Feststoff		Eluat			Z1.1	Z1.2	Z2	> Z2
	mg/kg=mg/l	Istwert gemäß chem. Analyse	mg/l	µg/l	Istwert gemäß chem. Analyse				
Arsen As	60		0,1	100					
Blei Bp	1500		01	100					
Cadmium Cd	3,5		0,002	2					
Chrom (ges.) Cr	120		0,03	30					
Kupfer Cu	150		1,1	1100					
Nickel Ni	650		0,1	100					
Thallium Tl	0,7		0,001	1					
Quecksilber Hg	14		0,008	8					
Zink Zn	500		0,39	390					
TOC	0,50%		nur Feststoff						
EOX	1		nur Feststoff						
MKW, C10 bis C22	200		0,1	100					
MKW, C10 bis C40	400		0,1	100					
BTX / BTEX	1		0,01	10					
LHKW	1		0,02	20					
PCB	0,1		0,00001	0,01					
PAK	3		0,0002	0,2					
Benzo(a)pyren	0,6		0,00001	0,01					
Phenolindex	0,2		0,01	10					
ph-Wert	6,5-9,0		6,5-9,0						
Chlorid	nur Eluat		250	250.000					
Sulfat	nur Eluat		600	600.000					
Cyanid (ges.)			0,01	10					
					elektrische Leitfähigkeit				
Unbedingt folgende Anlage beifügen: Chemische Analyse eines akkreditierten Labores für chemische Analytik									

 Wird durch die REMEX Kamsdorf GmbH ausgefüllt

 Wird durch den Erzeuger bzw. von dessen Beauftragten ausgefüllt